

CO-PRO TAPIJTLIJM

TOEPASSING:

Co-pro Tapijlijm is een zeer emissiearme, hoogwaardige en uiterst sterke dispersielijm voor het verlijmen van naaldvilt en tapijt met een actionback, vilt rug, jute rug en foam rug op zuigende legklare ondergronden binnen.

LIJM VOOR TEXTIELE VLOERBEDEKKINGEN

Productvoordelen

- Geschikt voor alle gangbare kwaliteiten tapijt
- Korte wachttijd en hoge eindhechting
- Licht verstrijikbaar

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Na mechanische voorbehandeling zoals schuren en stofzuigen, de ondergrond voorbehandelen met Co-pro Universele Primer en egalisatiemiddelen zodat de vloer legklaar is.

VERWERKING

De lijm met een geschikte lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. De bedekking na een wachttijd van ca. 15 minuten inleggen, de lijmril moet platgedrukt worden. Aanwrijven c.q. aanwalsen eventuele opstaande gedeeltes verzwaren. Geen lucht onder de bedekking insluiten. Na ca. 25 minuten de bekleding, in het bijzonder starre bekleding voor een tweede keer aanwalsen. Geen groter oppervlak inlijmen dan binnen de opentijd/inlegtijd kan worden afgewerkt.

ALLES VOOR JE VLOER!



Artikelnummer
4897952211



Scan deze QR
voor meer info.



TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking: emmer 14 kg
Houdbaarheid: in gesloten verpakking ca. 9 maanden houdbaar,
koel en droog bewaren
Kleur: roomwit

Tapijt, foam rug: lijmkam: A1 verbruik ca 300 g/m² = 47m²
Tapijt, licht gestructureerde rug: lijmkam: A2 verbruik ca 325 g/m² = 43m²
Tapijt, synthetische en jute rug: lijmkam: B1 verbruik ca 375 g/m² = 37m²

Wachttijd*: ca. 15 minuten
Verwerkingstijd*: ca. 25 minuten
Belastbaar*: na ca. 24 uur
Uithardingstijd*: ca. 72 uur
Bestendigheid: zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529

Temperatuurbestendigheid:

- na uitharding tot +50°C, geschikt voor ondervloeren met vloer-
verwarming
- tijdens transport +5°C tot +50°C
- tijdens opslag +10°C tot +30°C

* De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23°C / 50% RV). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

BELANGRIJK

Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken. Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen. Indien zich eventueel vel van opgedroogde lijm heeft gevormd, deze verwijderen en niet er doorheen roeren. Geopende emmers zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Verse lijmplekken direct proberen te verwijderen met water.

PRODUCTVEILIGHEID

Co-pro Tapijlijm is oplosmiddelvrij. Er is op de middellange of lange termijn geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten. Niettemin dient tijdens en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor voldoende ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit product moet worden vermeden. In geval van contact met de ogen of de huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad zie daarvoor www.co-pro.nl
Buiten bereik van kinderen houden.

AFVALVERWERKING

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.



ALLES VOOR JE VLOER!

