

LVT CLICK

ONDERVLOER 10 DB 1 MM - 500 KPA

ARTIKELNUMMER 86150

SCHOON STIL STEVIG STABIEL STERK

EIGENSCHAPPEN

- Zeer stabiel, geschikt voor zowel klassieke als rigid LVT clickvloeren.
- CS-waarde 500 kPa
- Niet toepassen wanneer de LVT click reeds voorzien is van een ondervloer, tenzij door de fabrikant van het LVT anders aangegeven
- Deze ondervloer mag toegepast worden onder alle Douwes Dekker Ambitieux & alle Aspecta Isocore PVC click vloeren. Niet toepassen onder Douwes Dekker Praktisch & Aspecta SPC rigid PVC click vloeren.
- Perfect geschikt voor vloerverwarming
- Behaald een geluidreductie van 10 dB i.c.m. LVT click
- 100% recyclebaar
- Bevat geen weekmakers en geen oplosmiddelen of andere schadelijke stoffen

ROL 15 x 1 meter | **DIKTE** 1 mm

VOLDOET AAN DE MMFA-RICHTLIJNEN

| | | RESULT |
|---|-------------------|---------------------------|
| Punctual Comformability | PC | ≥ 0,5 mm |
| Compressive Strength | CS | ≥ 500 kPa |
| Compressive Creep | CC | > 50 kPa |
| Dynamic Load | DL | > 250.000 |
| Thermal Resistance | R | 0,0145 m ² K/W |
| Water vapor diffusion resistance (Sd-value) | SD | > 75m |
| Reaction to fire according to EN 13501-1 | RTF | Efl |
| Resistance to Large Ball | RLB | 120 cm |
| Impact Sound Reduction | IS _{Lam} | 21 dB (10 dB Δlin) |



**ONDERVLOER 10 DB
1 MM - 500 KPA**

ARTIKELNUMMER 86150

